



### Zeichenerklärung

- a) **Querabspernung**  
 durch min. 3 einseitige Leitbaken  
 Abstand längs 1 – 2 m  
 quer 0,6 – 1 m  
 mit einseitiger gelber Warnleuchte
- b) **Längsabspernung zur Fahrbahn**  
 durch einseitige Leitbaken,  
 Abstand max. 9 m
- c) **Längsabspernung zum Gehweg**  
 durch Absperrschrankengitter  
 Warnleuchten gemäß RSA Teil B,  
 Abschnitt 2.4.3 Absatz 2  
 Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3  
 ist zu beachten
- d) ~~bis zum 26.08.2028 beträgt die Spurbreite  
 der Fahrbahn mindestens 4,00 m  
 (aufgrund der Festveranstaltung  
 Blumenfest am 25.08.2028 –  
 4,00 m Fahrbahnbreite!)  
 ab 26.08.2028 beträgt die Spurbreite  
 der Fahrbahn mindestens 3,25 m~~

Textinhalt Z 1000-03

Zufahrt  
 bis Fa.Diehl  
 frei

\*) VZ 1026-32 wurde am 15.08.2024  
 hinzugefügt

**widersprüchliche  
 Beschilderung ist  
 berührungslos  
 abzudecken**

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern aufgestellt: Staatliches Bauamt Nürnberg Peter Schroll, Bauoberrat Straße / Abschnittsnummer / Station: St2405-120-0,114 PROJIS-Nr.:	Unterlage: Lageplan Verkehrssicherung Baustellenbereich Maßstab: 1 : 500 Datum: 15.08.2024
--	---

St 2405 Röthenbach a.d.Pegnitz - St 2240  
 Überbauerneuerung Brücke RW über  
 St2405 in Röthenbach (Bauwerk 6533526)